

# 보급형 산업용 인디게이터

NT-500 Series는 각종 계측기 시험기, 플랫폼 스케일, 트럭 스케일에 적합한 보급형 인디게이터입니다.

## 제품특징

- Ten Key를 적용한 편리한 조작 가능
- RS232C 인터페이스
- RDI/EMI 차폐
- Peak-Hold 기능
- WATCHDOG 기능
- Weight Back-up(정전시 중량 기억)
- 무게의 변화 속도를 다양하게 지정
- 외부입력 : 영점, 시작, 정지, 용기 /프린터
- 외부출력 : 영점, 하한, 상한, 완료 (NT-502A, 503A, 505A)
- PC Command Mode 지원
- Counting 기능 전용 (NT-503A)
- 서브디스플레이 지원(NT-505A)
- 용도: 각종 계측기 시험기, 플랫폼 스케일, 트럭 스케일



▶ NT-505A



▶ NT-501A

▶ NT-502A

▶ NT-503A

CASSSCIENCE.COM

## > Specifications

모델명	NT-501	NT-502	NT-503	NT-505
Load Cell 인가전압			DC 9V	
입력감도	0.6μV/D~120μV/D		0.6μV/D 이상	0.6μV/D~120μV/D
A/D 내부분해도	200,000 counts(Max)			
A/D 변환속도	최대 50회/sec			
A/D 외부분해도	1/30,000(Max.)		1/15,000(Max.)	1/30,000(Max.)
A/D 변환방식	Sigma-Delta 방식			
무게표시부	7자리 형광 표시기(F.I.P)			
사용전원	AC 110V/220V(±10%)		AC 110V/220V, 50/60 Hz	AC 110V/220V(±10%)
외형크기(mm)	192(W)x197(D)x96(H)		195(W)x187(D)x98(H)	192(W)x197(D)x96(H)
Panel Cutting Size	186(W)x93(H)		-	186(W)x93(H)
제품무게	2.4kg		2.5kg	2.4kg