

휴대용 저울

Scout® SPX 스카우트 에스피엑스

실험실 & 산업용 계량에서의 새로운 표준 - 뉴 스카우트

- 백라이트 기능의 LCD와 4개의 버튼 화면의 간편한 작동
- 고정밀 사양에서도 빠른 계량 속도는 작업의 생산성 향상
- 탁월한 과부하 보호장치와 슬림한 디자인으로 작업공간의 최소화
- 다양한 통신 방식 제공으로 결과 데이터의 수집 및 전송 용이



모 델	SPX123KR	SPX223KR
최대용량	120 g	220 g
정밀도	0.001 g	
직선성	0.003 g	
안정화 시간	1.5초	
팬크기	Ø 93 mm	
통신	USB, RS232, 이더넷	
제품 무게	1 kg	

부품수 카운팅	백라이트	체크계량	백분율 계량	합산	배터리 전원	RS232/USB 인터페이스(옵션)	화면정지

모 델	SPX222KR	SPX422KR	SPX622KR	SPX1202KR	SPX2202KR	SPX421KR	SPX621KR	SPX2201KR	SPX6201KR	SPX8200KR
최대용량	220	420	620	1200	2200	420	620	2200	6200	8200
정밀도	0.01			0.1			1			
직선성	0.01	0.02	0.03	0.1			0.2	1		
안정화 시간	1초		1.5초		1초					
팬크기	Ø 120 mm		170 x 140 mm		Ø 120 mm		170 x 140 mm			
화면	백색 LED 후광의 LCD 화면									
제품 무게	1 kg									

CASSSCIENCE.COM

휴대용 저울

Scout® Pro 스카우트 프로

경제적인 휴대용 저울

- 우수한 내충격성 및 과부하 보호
- 소프트웨어 잠금 스위치 및 이동 시 잠금 장치
- 다양한 통신 방식 제공으로 결과 데이터의 수집 및 전송 용이



Scout Pro 123 모델



Scout Pro 사각팬

부품수 카운팅	백라이트	체크계량	백분율 계량	합산	배터리 전원	RS232/USB 인터페이스(옵션)	화면정지

모 델	SPG123	SPG202	SPG402	SPG602	SPG401	SPG601	SPG2001	SPG4001	SPG6001	SPG6000
최대용량	120 g	200 g	400 g	600 g	400 g	600 g	2000 g	4000 g	6000 g	6000 g
정밀도	0.001 g	0.01 g		0.1 g			1 g			
직선성	± 0.003 g	± 0.01 g		± 0.02 g	± 0.1 g			± 0.2 g	± 1 g	
팬크기	Ø 90 mm	Ø 120 mm		165 x 142 mm						
저울크기 (W x H x D)	192 x 108 x 210 mm		192 x 54 x 210 mm							
캘리브레이션	키패드에서 스펠 캘리브레이션									
스팬 분동	100 g	200 g	200 g	300 g	200 g	300 g	2000 g	4000 g	6000 g	6000 g
안정화 시간	3초									