

EX-Platform (AP / APS series)

방폭 플랫폼 스케일

• 특징

- 폭발 위험 지역 및 PSM 대상 업체, 화학공장, 도료공장, 석유화학 공장 등에서 사용 가능한 견고하고 정밀한 방폭 전자저울로 폭발 위험 지역에서의 중량 관리에 꼭 필요한 제품입니다.
- 방폭 프린터 AS-EXP 7400D를 연결할 수 있고 인디 게이터를 통한 컴퓨터 및 주변기기와 통신이 가능하므로 생산관리 중량관리 데이터 저장 등이 가능합니다.
- Wi-Fi 및 무선 통신이 가능합니다.
- 선택 사양으로 충전형 배터리 타입 인디게이터 AS- EXP1000B도 사용이 가능합니다.
- 300Kg~10Ton까지 모델별 다양한 계량범위
- 외부충격으로부터 보호되도록 설계된 로드셀 케이블
- 습도에 강한 분체도장 마무리 코팅

• 선택사양

- Wi-Fi 및 무선 통신이 가능
- 충전형 인디게이터, 방폭 프린터
- 계수 기능 인디게이터 연결 사용 가능
- 상하한 인디게이터 연결 사용가능
- 스테인레스 재질 제장가능 (APS 모델)

▶ AS-EXP1100A (Std.)



▶ AS-EXP2000C (Opt.)



▶ AS-EXP1000B (Opt.)



* 상기 제품 SUS COVER 는 선택사양임

• 주요사양

모 델	최대표시	최소표시	집관규격	정밀도	소비자가
*AP-EX Series 인디게이터 AS-EXP 1000A / 1100A 사용기준임 / 정선박스 EXAJ-4P 사용 기준임					
AP-EX300A	300Kg	50g	1,000x800x140	1/6,000	
AP-EX300B	300Kg	50g	1,200x1,000x140	1/6,000	
AP-EX500A	500Kg	100g	1,000x800x140	1/5,000	
AP-EX500B	500Kg	100g	1,200x1,000x140	1/5,000	
AP-EX1000A	1,000Kg	200g	1,200x1,200x140	1/5,000	
AP-EX1000B	1,000Kg	200g	1,200x1,500x140	1/5,000	
AP-EX1000C	1,000Kg	200g	1,500x1,500x140	1/5,000	
***** AP-EX1500A ~ 1500C 는 AP-EX1000A ~ 1000C 와 가격이 동일함 *****					
AP-EX2000A	2,000Kg	500g	1,200x1,200x180	1/4,000	
AP-EX2000B	2,000Kg	500g	1,200x1,500x180	1/4,000	
AP-EX2000C	2,000Kg	500g	1,500x1,500x180	1/4,000	
AP-EX3000A	3,000Kg	500g	1,200x1,200x180	1/6,000	
AP-EX3000B	3,000Kg	500g	1,200x1,500x180	1/6,000	
AP-EX3000C	3,000Kg	500g	1,500x1,500x180	1/6,000	
AP-EX3000D	3,000Kg	500g	1,500x1,800x180	1/6,000	
AP-EX3000E	3,000Kg	500g	1,500x2,000x180	1/6,000	
AP-EX5000A	5,000Kg	1kg	1,500x1,500x268	1/5,000	
AP-EX5000B	5,000Kg	1kg	1,500x2,000x268	1/5,000	
AP-EX5000C	5,000Kg	1kg	2,000x2,000x268	1/5,000	
AP-EX10000A	10,000Kg	2kg	2,000x2,000x354	1/5,000	
*AP-EX-H Series 인디게이터 AS-EXP 1000A / 1100A 사용기준임 / 정선박스 EXAJ-4P 사용 기준임					
AP-EX300AH	300Kg	20g	1000 x 800 x 140	1/15,000	
AP-EX300BH	300Kg	20g	1,200 x 1,000 x 140	1/15,000	
AP-EX500AH	500Kg	50g	1,000 x 800 x 140	1/10,000	
AP-EX500BH	500Kg	50g	1,200 x 1,000 x 140	1/10,000	
AP-EX600AH	600Kg	50g	1,000 x 800 x 140	1/12,000	
AP-EX600BH	600Kg	50g	1,200 x 1,000 x 140	1/12,000	
AP-EX1000AH	1,000Kg	100g	1,200 x 1,200 x 140	1/10,000	
AP-EX1000BH	1,000Kg	100g	1,200 x 1,500 x 140	1/10,000	
AP-EX1000CH	1,000Kg	100g	1,500 x 1,500 x 140	1/10,000	
AP-EX2000AH	2,000Kg	200g	1,200 x 1,200 x 180	1/10,000	
AP-EX2000BH	2,000Kg	200g	1,200 x 1,500 x 180	1/10,000	
AP-EX2000CH	2,000Kg	200g	1,500 x 1,500 x 180	1/10,000	
AP-EX3000AH	2,000Kg	200g	1,200 x 1,200 x 180	1/15,000	
AP-EX3000BH	2,000Kg	200g	1,200 x 1,500 x 180	1/15,000	
AP-EX3000CH	2,000Kg	200g	1,500 x 1,500 x 180	1/15,000	
AP-EX3000DH	3,000Kg	200g	1,500 x 1,800 x 180	1/15,000	
AP-EX3000EH	3,000Kg	200g	1,500 x 2,000 x 180	1/15,000	
AP-EX5000AH	3,000Kg	500g	1,500 x 1,500 x 268	1/10,000	
AP-EX5000BH	3,000Kg	500g	1,500 x 2,000 x 268	1/10,000	
AP-EX5000CH	3,000Kg	500g	2,000 x 2,000 x 268	1/10,000	
AP-EX10000AH	10,000Kg	1kg	2,000 x 2,000 x 354	협의	
***** AP-EX1500A ~ 1500C 는 AP-EX1000A ~ 1000C 와 가격이 동일함 *****					
모델별 L/C 사용모델	AP-EX300kg		ASS-EXP500L	AP-EX3000kg	ASS-EXP2T
	AP-EX500kg		ASS-EXP500L	AP-EX5000kg	ASS-EXP3T
	AP-EX1000kg~2000kg		ASS-EXP1T	AP-EX10Ton	ASS-EXP5T

★★ 인디게이터 스탠드 포함금액임 ★★

★★ 방폭등급 : 인디게이터 , 로드셀 , 정선박스 : Ex d IIB T6 ★★

★★ 방폭 후렉시블은 플렛폼 → AS-EXP1100A 까지는 2.5 M . 플러그 (우창기준) 및 5M 사용시 각 50,000 원 추가됨 ★★

★★ 타사 방폭 콘센트 및 플러그 사용시는 옵션이며 당사는 후렉시블 만 공급 ★★

★★ SUS 카바는 옵션사항. SUS 카바 1500*1500 부터는 1.5T 사용함 ★★

**** 원자재 및 물류비용 변동에 따라 가격변동이 있을수 있음 **** **** 물류비용은 별도임 ****