

EX-Platform (AR / ARS series)

방폭 플랫폼 롤온 스케일

• 특징

- 폭발 위험 지역 및 PSM 대상 업체, 화학공장, 도료공장, 석유화학 공장 등에서 사용 가능한 견고하고 정밀한 방폭 전자저울로 대차형 계량물이나 이동형 계량물에 적합합니다.
- 폭발 위험 지역에서의 중량 관리에 꼭 필요한 제품입니다
- 방폭프린터 AS-EXP 7400D 를 연결할수 있고 인디게이터를 통한 컴퓨터 및 주변기기와 통신이 가능하므로 생산관리 중량관리 데이터 저장등이 가능합니다.
- Wi-Fi 및 무선 통신이 가능합니다.
- 선택 사양으로 충전형 배터리 타입 인디게이터 AS-EXP1000B 도 사용이 가능합니다.
- 300Kg~2Ton 까지 모델별 다양한 계량범위
- 외부충격으로 부터 보호되도록 설계된 로
- 습도에 강한 분체도장 마무리 코팅

• 선택사양

- Wi-Fi 및 무선 통신이 가능
- 충전형 인디게이터 방폭프린터
- 계수기능 인디게이터 연결 사용가능
- 상하한 인디게이터 연결 사용가능
- 스테인레스 재질 제작가능 (ARS 모델)

• AS-EXP1000A (Std.)



• AS-EXP1000B (Opt.)



• AS-EXP1100A (Opt.)



※상기 이미지는 스틸 제품임



※상기 이미지는 ARS 제품임 (Stainless steel 제작임)

• 주요사양

모 델	최대표시	최소표시	집판규격	정밀도	소비자가
*AR-EX Series 진입 / 진출형 인디게이터 AS-EXP 1000A 사용기준임 / 경선박스 EXAJ-4P 사용 기준임					
AR-EX300	300Kg	50g	1,000 × 1,000 × 90	1/6,000	
AR-EX500	500Kg	100g	1,000 × 1,000 × 90	1/5,000	
AR-EX1000	1000Kg	200g	1,000 × 1,000 × 90	1/5,000	
AR-EX1500	1500Kg	500g	1,000 × 1,000 × 90	1/3,000	
AR-EX2000	2000Kg	500g	1,000 × 1,000 × 90	1/4,000	
*AR-EXB Series 진입 / 후진형 인디게이터 AS-EXP 1000A 사용기준임 / 경선박스 EXAJ-4P 사용 기준임					
AR-EX300B	300Kg	50g	1000×1000×90	1/6,000	
AR-EX500B	500Kg	100g	1000×1000×90	1/5,000	
AR-EX1000B	1000Kg	200g	1000×1000×90	1/5,000	
AR-EX1500B	1500Kg	500g	1000×1000×90	1/3,000	
AR-EX2000B	2000Kg	500g	1000×1000×90	1/4,000	
*ARS-EX Series 진입 / 진출형 SUS 304 광택기준 인디게이터 AS-EXP 1000A 사용기준임					
ARS-EX300	300Kg	50g	1000×1000×90	1/6,000	
ARS-EX500	500Kg	100g	1000×1000×90	1/5,000	
ARS-EX1000	1000Kg	200g	1000×1000×90	1/5,000	
ARS-EX1500	1500Kg	500g	1000×1000×90	1/3,000	
ARS-EX2000	2000Kg	500g	1000×1000×90	1/4,000	
*ARS-EXB Series 진입 / 후진형 SUS 304 광택기준 인디게이터 AS-EXP 1000A 사용기준임					
ARS-EX300B	300Kg	50g	1000×1000×90	1/6,000	
ARS-EX500B	500Kg	100g	1000×1000×90	1/5,000	
ARS-EX1000B	1000Kg	200g	1000×1000×90	1/5,000	
ARS-EX1500B	1500Kg	500g	1000×1000×90	1/3,000	
ARS-EX2000B	2000Kg	500g	1000×1000×90	1/4,000	
***** AP-EX1500A ~ 1500C 는 AP-EX1000A ~ 1000C 와 가격이 동일함 *****					
모델별 L/C 사용모델	AR-EX300kg	ASS-EXP500L	AR-EX3000kg	ASS-EXP2T	
	AR-EX500kg	ASS-EXP500L	AR-EX5000kg	ASS-EXP3T	
	AR-EX1000kg~2000kg	ASS-EXP1T			

★★ 인디게이터 스탠드 포함금액임 / ARS 모델은 Stainless Steel 제작임 ★★

★★ 방폭등급 : 인디게이터 : 로드셀 , 경선박스 : Ex d IIB T6 ★★

★★ 방폭 후핵시블은 플랫폼 → AS-EXP1100A 까지는 2.5 M. 플러그 (우창기준) 및 5M 사용시 각 50,000 원 추가됨 ★★

**** 원자재 및 물류비용 변동에 따라 가격변동이 있을수 있음 **** **** 물류비용은 별도임 ****