

AIR-DRUM (ADL series)

방폭 AIR 유압 드럼 리프트

• 특징

- 폭발 위험 지역 및 PSM 대상 업체, 화학공장, 도료공장, 석유화학 공장 등에서 사용 가능한 견고하고 정밀 상,하강이 가능한 방폭 드럼 리프트로 물품 이동 및 원료 혼합에 필요한 위험 지역에서의 꼭 필요한 제품입니다.
- 물품 이동과 혼합을 동시에 가능케 하는 시간 절약형 제품입니다.
- 드럼의 형상에 따라 Clamp 방식의 변경이 가능
(예 : 플라스틱 드럼, 스테인레스 드럼)
- AIR 공급으로 자동 상승이 되며 또한 수동 상승기능 겸용으로 사용이 편리합니다.

• 선택사양

- 스테인레스 재질 제작가능 (P-S 모델)



※ ADL-3000P 모델

• 주요사양

모 델	최대표시	최소표시	집관규격	정밀도	소비자가
ADL-3000P	250~300 kg	유압 타입	클램프 형	1040 mm	SS41
ADL-3000P-S	250~300 kg	유압 타입	클램프 형	1040 mm	SUS304
ADL-300A	250~300 kg	Air 타입	클램프 형	1040 mm	SS41

★★ 공기압 사용량 : 0.55 Mpa 이상 0.7 Mpa ★★

★★ 공기압 사용량 0.55 Mpa 이상 0.7 Mpa 사용시 : 200~250 kg 기준 1040 mm 상승시 16~17초 소요됨 ★★

**** 원자재 및 물류비용 변동에 따라 가격변동이 있을수 있음 **** **** 물류비용은 별도임 ****