

실험실에서 가장 많이 사용하고 있는
일반형 철재프레임 실험대

Basic center table

콘센트나 사약대가 없는 기본형입니다.
넓은 상판 공간을 필요로 하는 실험에 적합합니다.



CORETECH 철재프레임 기본형 중앙실험대

모델명	규격 (가로 X 세로 X 높이)
LCS-1331	3150 x 1500 x 800mm
LCS-1337	3750 x 1500 x 800mm
LCS-1343	4350 x 1500 x 800mm
LCS-1349	4950 x 1500 x 800mm
LCS-1355	5550 x 1500 x 800mm

Steel frame Basic center table

LCS-1300 Series

- 내화학적, 내스크래치성이 우수한 수입 페놀라미네이트 20T 상판을 사용합니다.
- 이동서랍장과 이동수납장이 포함되어 있습니다. (LDW-1145, LDW-2145)
- 실험테이블과 동일한 라인에서 사용가능한 배면형 싱크대 포함되어 있습니다. (3구수전 장치)
- 실험실 환경에 적합한 부드러운 디자인의 연화색 타입입니다.



Detail 01

철재프레임

두께 1T의 40 x 40mm Square Pipe 를 용접가공한 후
부식방지를 위한 분체도장을 하여 제작합니다.

Detail 02

페놀라미네이트 상판

프레임용 실험대는 내화학적 및 내스크래치성이 우수한
페놀라미네이트 (Phenolic Laminate) 상판을 기본으로
사용하며, 실험목적에 따라 세라믹, 스테인레스, 마천석 등
다른종류의 상판으로 교체가 가능합니다.





Detail
03

SUS 싱크대

일반적으로 가장 널리 사용되는 두께 1T의 stainless steel (SUS) 싱크볼을 사용합니다. SUS 싱크볼은 PP 싱크볼보다 가격이 저렴하며, 추후 교체가 용이한 장점이 있습니다. 3구수전 2개가 기본으로 장착됩니다.

Detail
04

실험대 하부

철재 실험대의 하부 뒷면은 "탈부착이 가능"하게 처리하여 Utility 설비나 A/S가 용이하도록 설계되었습니다.





Option
01

Lime Green 이동서랍

차분한 연회색 보다 독특한 색상을 원하실 경우
제품 주문시 "Lime Green" 이동서랍을
선택하실 수 있습니다.

(LDW-1200, LDW-2200, LDW-3200)

Option
02

1단 서랍

실험 편의성을 위해 알루미늄 실험대의
전 모델은 1단 서랍이 없습니다.
하지만 기본 모델보다 많은 서랍을 원하실 경우
실험대의 1단에 서랍을 장착할 수 있습니다.



Option
03

양문형 이동수납장

기본형의 수납공간이 부족하신 경우
양문형 이동수납장을 추가하시면 아래의 사진과 같이
많은 수납공간을 이용하실 수 있습니다.
(LDW-4100, LDW-4200)

