

Top Loading(precision) Balances

HR-AZ/A Series NEW

Finally, Globally Proven Precision at a Fair Price

HR-250AZ
(분동내장형)



HR-250A
(표준형)



단 2초의 계량속도, 좁은 설치공간,
경제적 비용, 우수한 품질 Balance

1. Saving "Time" (시간 절약)

2초안에 빠른 안정화
버튼하나로 손쉬운 캘리브레이션(HR-AZ 모델에만 적용)

2. Saving "Space" (공간의 자유화)

축소된 설치공간: 198mm x 294mm
회전식 슬라이딩 도어
탈착식 방풍막



3. Saving "Cost" (비용 절감)

합리적인 가격을 위한 간소화된 디자인



최상의 유용성

정전기 방지 코팅이 된 탈착식 대형 방풍막
선명한 백색 백라이트 LCD표시부
Front-Mounted Spirit Level(전면부 수평기)

높은 적용성 및 국제규격에 호환성(6가지 계량 단위)

g, mg, ct, PCS, %(percent mode), DS(density mode) 중에서 쉽게 선택

GLP/GMP/GCP/ISO 대응 출력

변경가능한 반응속도/ 홀드기능

표준 Underhook 장치

통계 계산기능

data의 개수, 합, 최대값, 최소값, 범위, 평균, 표준편차와 변동계수를 포함한 통계 수치를 표시하고 출력.

LAN-Ethernet 인터페이스와 WinCT-Plus S/W(HRA-08)

여러대의 발란스에서의 데이터를 관리하고 취득하는 커맨드를 보낼 수 있다.



SHS 센서 적용 / LCD 역정표시부(백라이트) / Quick USB 인터페이스 / LAN-Ethernet 인터페이스 / RS-232C 인터페이스 / 계수기능 / % 기능 / 동물 계량 기능 / 통계 계산 기능 / 비교 기능 / 전원연결시 표시부 자동 ON / 자동OFF 기능 / 인터hook 기능 / 충전배터리 사용 가능 / 소프트웨어 제공 HR-A시리즈 만 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 HR-A시리즈 만 ■ 내부분동에 의한 캘리브레이션

제품사양	분동내장형	표준형
모델	HR-250AZ	HR-250A
용량	252g	252g
최소표시	0.1mg	0.1mg
재현성 (표준편차)	0 to 200g: 0.1mg, 200g to 252g: 0.2mg	0 to 200g: 0.1mg, 200g to 252g: 0.2mg
직선성	±0.3mg	±0.3mg
안정시간	약 2 초	약 2 초
사용온도/습도	10℃ ~ 30℃, 습도 85%이하	10℃ ~ 30℃, 습도 85%이하
표준출력	RS-232C 통신카드장착	RS-232C 통신카드장착
계량팬	Ø90mm	Ø90mm
제품크기	198(W) x 294(D) x 315(H)mm	198(W) x 294(D) x 315(H)mm
전원	AC아답터 220V, 50/60Hz (약 11VA)	AC아답터 220V, 50/60Hz (약 11VA)
제품중량	약 3.9 kg	약 3.5 kg

옵션
HRA-02* 케이블과 USB 인터페이스
HRA-08* Ethernet 인터페이스와 WinCT-Plus S/W
HRA-09* 내장 충전 배터리(10시간 충전 8시간 사용)

*HRA-02 와 HRA-08, HRA-09 는 동시에 사용할 수 없음

액세서리
AD-1654 비중측정 키트
AD-1683EX 정전기 제거기
AD-1684 정전기 측량계
AD-1687 계량 환경 로거
AD-1688 계량 데이터 로거
AD-1689 교정 분동 용 핀셋
AD-720Di 도트매트릭스 프린터

AD-8526 시리얼/Ethernet 컨버터
AD-8527 USB 아답터(고속)
AD-8920A 외부 표시기
AD-8922A 외부 컨트롤러
AX-HRA-31 장비커버(5개)
AX-USB-9P 시리얼/USB 컨버터