

## 견고한 구조 및 IP65 방수·방진 등급

견고한 케이스를 통해 거친 산업환경과 고용량을 필요로 하는 실내용 사용환경에 적합합니다.  
또한, IP65 방수·방진 구조로 습기와 먼지가 많은 환경에서도 사용이 가능합니다.

## 선명한 디스플레이

선명한 하방향 LED/LCD 디스플레이를 통해 사용자가 무게값을 쉽고 정확하게 확인할 수 있습니다.  
(문자높이 : LED-38 mm / LCD-28 mm)



## 회전형 후크

회전형 후크를 적용하여 계량시 안정성 무게값의 정확성을 보장합니다.

## 리모트 컨트롤러

리모트 컨트롤러를 통해 전원 on/off, 영점, 용기, 홀드, 자중, 입계 기능을 수행할 수 있습니다.



CASTON II<sup>®</sup>-E(LED) 2ton ▶



## 간편한 배터리팩 교체

배터리 케이스를 통해 손쉽게 배터리팩을 교체할 수 있으며, 배터리팩의 충전기 연결이 쉬워 간편하게 충전할 수 있습니다.



1. 핸드 볼트를 돌려 배터리의 커버를 활락합니다.



2. 배터리의 케이스와 락을 제품에서 떼내 칸뚜라(바) 분리한 후, 아답터를 연결하여 충전합니다.



3. 칸뚜라를 확인합니다.



4. 충전된 배터리 팩을 배터리 케이스에 넣은 후 칸뚜라를 연결합니다.



5. 배터리의 케이스와 락을 제품에 넣고 배터리 커버를 덮은 후 핸드 볼트를 체결합니다.



CASTON II<sup>PLUS</sup>-E(LED)

CASTON II<sup>PLUS</sup>-C(LCD)

### 제품사양

구분	CASTON II <sup>PLUS</sup> -E(LED)	CASTON II <sup>PLUS</sup> -C(LCD)
최대하중	0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 ton	
정밀도	0.2 / 0.5 / 1 / 1 / 2 / 5kg	
분해도	1/2,000 ~ 1/3,000	
디스플레이	5자리 LED (문자높이 : 38mm)	6자리 LCD (문자높이 : 28mm)
상태표시	영점, 용기, 홀드, kg, 단정, 제로셋, Hi/Lo/OK	영점, 용기, 홀드, kg, 단정, 배터리, Hi/Lo
키	전원, 영점, 용기, 홀드, *기능	
방수등급	IP65	
전원	DC 3.7V, 7,800mAh 리튬이온 배터리(1개)	
배터리 동작 시간	150시간	300시간
배터리 충전 시간	12시간	
통신방식	리모컨 (리모컨용) : 기본사양 블루투스 (TWN-8용) : 선택사양 지그비 (TWN-2용) : 선택사양	
동작 온도	-10℃ ~ +40℃	

### 제품특징

- 선명한 하방향 LED/LCD 디스플레이 (문자높이 : LED-38mm / LCD-28mm)
- 견고한 구조 및 IP65방수-방진 등급
- 손쉬운 배터리(1개) 교체 (리튬이온 배터리(1개) 2개 제공)
- 긴 배터리 사용 시간 : LED-150시간 / LCD-300시간
- 키 기능 : 전원, \*, 영점, 용기, 홀드
- 견고한 사출 및 회전형 후크
- 리모드 컨트롤러 (기본사양)
- 기능 : 홀드 : 자동/픽업/평균 홀드  
자동 전원 차단, 슬립 모드  
무게 비교/외부 출력 적용 : LED-Hi/Lo/OK, LCD-Hi/Lo (선택사양)

### 선택사양

- 무선통신방식 : 블루투스 또는 지그비 중 택일
- TWN-8 또는 Z 중 택일
- 무게 비교 기능을 외부 출력

### 제품도면

